

Dostawa i montaż 2 szt. przystanków autobusowych o następujących parametrach:

- a) 2 szt. przystanków autobusowych:
- wiaty wykonane z profili stalowych ocynkowanych;
 - malowanie kolor zielony RAL 6029 (natryskowo lub proszkowo);
 - tył ściany wiat oszklony dwiema szybami bezpiecznymi:
 - a) dla szyb klejonych min. 3.3.1
 - b) dla szyb hartowanych min. 8 mm;
 - boki wiat oszklone szybami bezpiecznymi:
 - a) dla szyb klejonych min. 3.3.1
 - b) dla szyb hartowanych min. 8 mm;
 - dach wiat wykonany w kształcie wypłaszczonego łuku;
 - długość dachu wiat 3250 – 3450 mm;
 - długość wiat u podstawy 2650 – 2800 mm;
 - szerokość dachu wiat 1950 – 2050 mm;
 - szerokość podstawy wiat 1350 – 1450 mm;
 - całkowita wysokość wiat 2450 – 2500 mm;
 - wysokość wiat do początku dachu: 2100 – 2200 mm;
 - pokrycie dachu wiat poliwęglanem komorowym grub. min. 4,5 mm;
 - wiaty wyposażone w dwa napisy z nazwami przystanków:
 - 1. przystanek: Ligota - Oblask
 - 2. przystanek: Ligota n/ż
 - wiaty wyposażone w ławkę wykonaną z listew na całej długości;
 - mocowanie wiat do podłoża na fundamentach (stopy fundamentowe dostarcza dostawca)
- b) montaż 2 szt. wiat na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice sołectwo Ligota