



- C** izolacja pionowa  
ściana w syst. Velox 37cm  
(płyta wiórowo-cement.3,5cm  
+styropian 10cm+beton20cm  
+płyta wiórowo-cement.3,5cm)

- D** płytki ceramiczne  
podłoże cement. B20 zbroj.siatką Ø4co15cm,  
zatarłe na gładko, dylatowane 6x6m 5cm  
folia izolacyjna 0,2cm 5cm  
styropian FS-20 5cm  
folia izolacyjna Izofrex klejona 1mm  
lub papa termozgrzewalna  
chudy beton 15cm  
ubity piasek 10cm  
pospółka 30-60cm

- E** blacha stalowa lakierowana, na rąbek  
stojący Lindab PLX 0,6mm  
płyta OSB 22mm  
przestrzeń wentylowana dachu  
wiatroizolacja  
unimata - wełna mineralna 20cm  
folia paroizolacyjna  
sufit podwieszony Ecophon

- F** tynk silikat  
ściana w syst. Velox 32cm  
(płyta wiórowo-cement.3,5cm  
+styropian 10cm+beton15cm  
+płyta wiórowo-cement.3,5cm)  
tynk gipsowo - wapienny  
farba akrylowa

- I** hydroizolacja  
POLYTECH  
paroizolacja  
istniejące warstwy stropodachu  
tynk

**„INWEST-BUD”**  
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane  
*mgr inż. arch. Jerzy STAWOWCZYK*  
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE  
ul.Niepodległości48, tel./fax 032 214-41-00  
NIP 652 000 26 52

TEMAT : GP-3 -SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM	DATA :
ADRES : Czechowice-Dz.ul.Lukasiewicza dz.nr3483/20	12-2007
<b>PRZEKRÓJ D-D</b>	SKALA : <b>1:100</b>
PROJEKTOWAŁ: mgr inż.arch. Jerzy Stawowczyk	NR RYS.
OPRACOWAŁ : inż.Krzysztof Dolina	
SPRAWDZIŁ : mgr inż.arch. Krzysztof Nowak	8.