

Tabela elementów rozliczeniowych dla ZADANIA NR I

poz. w specyf. techn.	zakres robót	jedn. obm.	cena za jedn. obmiar. netto (zł)	ilość jedn. do wykon.	Wartość robót netto (zł) (kol. 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1. Naprawa dróg tłuczniowych, gruntowych, frezowych, z kostek lub płyt betonowych – wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym.					
	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		2000	
	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²		1900	
	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm – za każdy dalszy 1cm	m ²		100	
	Analogia wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm	m ²		1600	
	Analogia wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm – za każdy dalszy 1cm			400	
			Razem netto:		
			Razem brutto:		

Tabela elementów rozliczeniowych dla ZADANIA NR II

Wykonanie podbudowy tłuczniowej lub frezowej w drogach gruntowych – wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego					
	Wykonanie koryta o głębokości 20cm, wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV	m ²		1.000,000	
	Wykonanie koryta o głębokości 20cm, wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV – za każde dalsze 5cm	m ²		1.000,000	
	Wywóz urobku (materiał Wykonawcy)	m ³		330,000	
	Wykonanie warstwy odcinającej o grubości po zagęszczeniu 6cm (zagęszczana mechanicznie)	m ²		1.000,000	
	Wykonanie warstwy odcinającej o grubości po zagęszczeniu 6cm (zagęszczana mechanicznie) – za każdy dalszy 1cm	m ²		1.000,000	
	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²		1.000,000	
	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10cm – za każdy dalszy 1cm	m ²		1.000,000	
	Analogicznie z nawierzchnia z destruktu asfaltowego z warstwą górną o grubości po zagęszczeniu 7cm	m ²		1.000,000	
	Analogicznie z nawierzchnia z destruktu asfaltowego z warstwą górną o grubości po zagęszczeniu 7cm – za każdy dalszy 1cm	m ²		1.000,000	
Razem netto:					
Razem cena brutto:					