



UWAGI:

- 1. Kolumny głośnikowe montować na wysokości 4,5 m od poziomu podłogi ( dół kolumny).
- 2. Do każdej kolumny doprowadzić oddzielny przewód głośnikowy.
- 3. Tablicę nagłośnienia TN montować na wys. 0,8 m od podłogi

OZNACZENIA:

- K1 — kolumna głośnikowa LDM C-151 ( kąt pochylenia 15 st.)
- K2 — kolumna głośnikowa LDM C-121 ( kąt pochylenia 30 st.)

**INWEST – BUD**  
Przedsiębiorstwo Projektowo–Budowlane  
*mgr inż. arch. Jerzy STAWONCZYK*  
43–502 CZECHOWICE–DZIEDZICE  
ul. Niepodległości 48 , tel. 214–41–00  
NIP 652 000 26 52

Temat: Sala gimnastyczna z zapleczem

Adres: Ligota ul. Bory 2 dz. nr 1053/4

**INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA SALI**

Projektant: mgr inż. A.Śliwiński upr. 212/87

Data: 12.2007

Skala: 1:100

Rys. nr E8

Ukl. sieci TT

Niniejszy projekt chroniony jest prawami autorskimi

Wszelkie zmiany wymagaają zgody autora projektu