

OPISOWA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
ULICA KS. J LONDZINA

1. Długość odcinka do modernizacji 643mb, a do remontu 232mb
2. Szerokość nawierzchni na modernizowanym odcinku zmienna. Na pierwszym o długości 164mb (od istniejącej remontowanej nawierzchni asfaltowej w kierunku ul. Ks. Janoszka) 3,10m - warstwa wiążąca o grubości 4cm i 3,0m - warstwa ścieralna o grubości 4cm. Na drugim o długości 130mb i trzecim o długości 300mb szerokość - 2,5m jedna warstwa ścieralna o grubość 6cm. Na czwartym o długości 49mb szerokości 2,5 jedna warstwa ścieralna o grubości 4cm (na istniejącą nawierzchnię asfaltową). Szerokość nawierzchni na remontowanym odcinku (od ul. Do Zapory w stronę Kościoła) 4,1m - warstwa wiążąca o grubości 4cm i 4,0m – warstwa ścieralna o grubości 4cm
3. Należy wykonać dojazdy do bram (z poszerzeniem ukośnym o nachyleniu min. 45^0) oraz dojeżdżania do furtek , należy je chronić przed wlewaniem się wody z jezdni.
4. Spadki podłużne zachować zgodnie z istniejącym terenem .
5. Spadek poprzeczny 2% - ustalić w trakcie prac.
6. Gruz oraz urobek z prac ziemnych poz. 5,7,8 i 4,5 w przedmiarze robót jest Wykonawcy i dalszy wywóz poza 1km należy liczyć indywidualnie.
7. Droga klasy D – kategoria ruchu KR1.